

Tiandy TC-C321N 1CNB-28

Цилиндрическая уличная IP-камера, 2 Мп

Артикул NanoZoom	21649	EAN / штрихкоды	2000000197524; 6976642045096; 6976642040251
------------------	-------	-----------------	---

Технические характеристики

Матрица и видео	1/3" CMOS; 1920×1080 до 30 к/с
Чувствительность	0,02 лк в цвете при F2.0; 0 лк с ИК-подсветкой
Объектив	Фиксированный 2,8 мм, M12, F2.0
Угол обзора	93° по горизонтали; 53° по вертикали; 104,8° по диагонали
Подсветка	Smart IR до 30 м, 850 нм
Обработка изображения	DWDR, BLC, HLC, AGC, 3D DNR, Defog, 4 приватные зоны
Кодеки и звук	S+265, H.265, H.264B/M/H; встроенный микрофон; G.711A/U
Сеть и совместимость	RJ-45 10/100 Мбит/с; ONVIF Profile S/T, SDK, CGI, Milestone
Питание	PoE IEEE 802.3af; максимальное потребление 2 Вт
Защита и условия	IP67; от -30 до +60 °C; влажность до 95%
Габариты	140×60×60 мм

Важное уточнение

Точное исполнение 1CNB-28 отличается от прежнего TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm габаритами, углом обзора и энергопотреблением.

Безопасность и монтаж

Монтаж и подключение должен выполнять квалифицированный специалист. Используйте совместимое питание PoE IEEE 802.3af, защищайте разъем RJ-45 от влаги, не разбирайте устройство под напряжением и соблюдайте температурные ограничения.

Документы соответствия

К карточке товара рекомендуется прикладывать действующие документы соответствия отдельно. Сертификат ЕАЭС RU C-CN.HE23.B.00809/22 действует до 14.12.2027. Для моделей TC-C321N 1CNB-28, TC-C34QN 2GNA-28 и TC-C34XN 2GNA-28 также действует декларация ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.81754/26 до 23.03.2031.

Источник производителя	https://en.tiandy.com/ak-network-camera/68343169.html
Дата подготовки	02.09.2026

Документ подготовлен продавцом NanoZoom на русском языке по проверенной технической спецификации Tiandy и данным учётной карточки. Не является заводским паспортом, руководством по эксплуатации или документом об оценке соответствия. Производитель может изменять характеристики без предварительного уведомления.